


# Handleiding

## LVS Rubberen Warmtematten.



# Inhoud.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Inhoud.....                  | 1 |
| Algemene informatie.....     | 2 |
| Modellen.....                | 3 |
| Belangrijkste kenmerken..... | 3 |
| Installatie.....             | 4 |
| Reinigingsinstructies.....   | 4 |
| Veiligheidsinstructies.....  | 5 |
| Garantie.....                | 6 |
| Technische support.....      | 7 |

# Algemene informatie.

De rubberen warmtematten van LVS Verwarming zijn ontworpen voor buiten- en industrieel gebruik. Ze zijn gemaakt van duurzaam NR/SBR-rubber, bestand tegen zware belasting en extreme weersomstandigheden.

De matten leveren 400–800 W/m<sup>2</sup> vermogen en bereiken temperaturen tot 90 °C, ideaal voor lokale verwarming op werkplekken, markten en entrees. Dankzij de IP66-classificatie zijn ze volledig vochtbestendig en voldoen ze aan CE- en EN-normen.

Ze voorkomen effectief sneeuw- en ijsvorming, waardoor looproutes en ingangen veilig blijven. Alle matten worden in Nederland geproduceerd, wat kwaliteit, maatwerk en snelle levering garandeert.

**Let op: er mogen geen zware objecten op de matten worden geplaatst om oververhitting te voorkomen.**



Snel uit voorraad  
geleverd



Technische service  
& support



Project  
Sales

## Modellen.

| Artikelnummer | Afmeting (cm) | Verwarmd oppervlakte (cm) | Wattage (W) | Voltage (V) |
|---------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 080601        | 40x60         | 30x50                     | 120         | 230         |
| 080602        | 60x90         | 50x80                     | 300         | 230         |
| 080603        | 60x160        | 50x150                    | 600         | 230         |

## Belangrijkste kenmerken.

- ✓ Rubber aansluitkabel ca. 300cm met veiligheidsstekker
- ✓ Buitenmateriaal: SBR-rubber (styreen-butadien-rubber)
- ✓ Carbon verwarmingselement (CE-gecertificeerd)
- ✓ CE-certificering
- ✓ IP66 geclassificeerd (geschikt voor gebruik buitenshuis)
- ✓ Inclusief hoge temperatuur beveiliging (90°C)
- ✓ Zwart



## Installatie.

Controleer de rubberen verwarmingsmat bij ontvangst op transportschade.

Inbedrijfstelling mag alleen plaatsvinden als geen transportschade zichtbaar is.

Om op te starten sluit je het verwarmingstapijt aan op een 230 volt stopcontact.

Afhankelijk van de omgevingstemperatuur kan de mat opwarmen tot 70°C. De te bereiken temperatuur is afhankelijk van de omgevings- en grondtemperatuur en kunnen variëren.

## Reinigingsinstructies.

Voor het reinigen van de rubberen verwarmingsmat moet in ieder geval de stekker uit het stopcontact worden gehaald, zodat er geen elektrische verbinding meer is. Schoonmaken moet worden gedaan met een normaal reinigingsmiddel en een vochtige doek te maken. Schakel de spanning weer in wanneer de mat volledig is opgedroogd. Wassen onder stromend water of in wasmachines is uitdrukkelijk verboden.

# Veiligheidsinstructies.

- Om te voorkomen dat de verwarmingsmat overbelast raakt, mag deze niet afgedekt worden. Plaats geen voorwerpen op de mat! Gevaar voor oververhitting en brand!
- Gebruik de mat nooit zonder toezicht
- Gebruik de verwarmingsmat niet op PVC, vinyl, tapijt of andere vloerbedekkingen die worden blootgesteld aan temperaturen van boven 40°C kan beschadigd raken. De temperatuur van de mat kan de vloerbedekking beschadigen.
- De mat niet vouwen, doorboren, doorboren of bijsnijden.
- Beschadig de aansluitkabel niet.
- Bij beschadiging van de aansluitleiding, kabel, dimmer of mat mag het product niet meer gebruikt worden
- De mat is voor gebruik buitenshuis en voor gebruik in grote, goed geventileerde ruimtes, hallen of werkplaatsen bedoeld.
- De ondergrond moet glad, schoon en vrij van vreemde/ scherpe voorwerpen zijn die de rubberen verwarmingsmat kunnen beschadigen.
- Op dit product mogen geen vaste objecten worden geplaatst!
- Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Buiten bereik van kinderen en dieren houden. Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik
- De mat mag niet worden gebruikt op vinyl of andere warmtegevoelige vloerbedekkingen.

**Elk ander gebruik dan hierboven beschreven is niet toegestaan en kan tot schade leiden.**

\*Deze SBR rubberen verwarmingsmat is vervaardigd in overeenstemming met de nieuwste regelgeving van de Europese Unie (01/01/2016).

Tijdens de productie werden bepaalde chemicaliën vervangen door natuurlijke materialen. Dit kan leiden tot de rubberen mat verkleurt bij verhitting en er ontstaat een geur. De geur neemt daarna af na een gebruiksduur van ca. 20 uur. De verwarmingsmat mag alleen in goed geventileerde ruimtes worden gebruikt.

## Garantie.

De fabrikant neemt de garantie voor een periode van 24 maanden vanaf de fabricagedatum op zich, zodanig dat hij aantoonbare fabricage- of materiaalfouten kosteloos vervangt met uitsluiting van verdere aanspraken.

De koper draagt de kosten en het risico van transport. Er bestaat geen aanspraak op garantie door de koper als de schade aan het artikel te wijten is aan onjuiste behandeling of inbedrijfstelling of als er interventies zijn uitgevoerd zonder toestemming van de fabrikant.

**Voeg bij elke klacht een kopie van de factuur toe.**

Kom langs voor  
een vrijblijvende  
uitleg over onze  
producten.



## Technische support.

Wij staan klaar om je technisch te ondersteunen, zowel telefonisch als op locatie.

+31 (0)72 54 00 560

Nobelstraat 4, 1704 RM, Heerhugowaard, Nederland  
Infor@lvsverwarming.nl

