

LVS Aluminium Verwarmingsmat.

De LVS Aluminium Verwarmingsmat is ontworpen voor toepassingen onder laminaat, parket en houten vloeren, en kan met de juiste opbouw ook worden toegepast onder klik PVC, plak PVC, tapijt of vinyl. Dankzij de volledig gearde aluminium constructie is de mat geschikt voor zowel droge als vochtige ruimtes.

In onderstaande tabel vindt u de technische meetgegevens van de LVS Aluminium Verwarmingsmatten.

Artikel nummer	Oppervlakte (M2)	Vermogen (Watt)	Ampère (A)	Weerstand bij 20 °C (Ω)
060501	1	150	0,65	352,7
060502	1,5	225	0,98	235,1
060503	2	300	1,30	176,3
060504	2,5	375	1,63	141,1
060505	3	450	1,96	117,6
060506	3,5	525	2,28	100,7
060507	4	600	2,61	88,2
060508	4,5	675	2,93	78,4
060509	5	750	3,26	70,5
060510	6	900	3,91	58,8
060511	7	1050	4,57	50,4
060512	8	1200	5,22	44,1
060513	9	1350	5,87	39,2
060514	10	1500	6,52	35,2

Specificaties.

Kabelsoort	Dubbele conductor
Voltage	230Vac
Vermogen	150 watt per m ²
Isolatie	Fluorpolymeer
Aarding	Versterkte aluminiumfolie met koperen afvoerdraad
Dikte	1,2 mm
Kleur	Grijs
Aansluitkabel	300 cm
IP waarde	X7
Certificering	CE, ROHS, VDE

